

VITODENS 200-W

Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny
jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kW



Nowość!

Vitodens 200-W

Typ WB2C, instalacja wielokotłowa

Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny
z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX
ze stali szlachetnej, pracujący z powietrzem do spalania
z pomieszczenia lub z zewnątrz

Przystosowany do gazu ziemnego i płynnego

Dopuszczalne nadciśnienie robocze kotła grzewczego 4 bar

Nr identyfikacyjny produktu: CE-0085 BR 0432




- Możliwość współpracy do 8 kotłów w układzie kaskadowym od 30 do 840 kW
- Sprawność znormalizowana: do 109%.
- Efektywny wymiennik Inox-Radial ze szlachetnej stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję.
- Modulowany palnik cylindryczny MatriX z wysoką żywotnością dzięki zastosowaniu siatki MatriX ze stali nierdzewnej – odporny na wysoką temperaturę pracy.
- Prosty w obsłudze nowy regulator z czytelnym wyświetlaczem graficznym i tekstowym.
- Moduł obsługowy regulatora z możliwością umieszczenia w cokole ściennym.
- System Lambda Pro Control rozpoznający automatycznie rodzaj zastosowanego gazu, reguluje w sposób ciągły skład mieszanki gazowo-powietrznej.
- Cicha praca dzięki niskim obrotom wentylatora.

7.2

VITODENS 200-W

Wypożażenie dodatkowe

System spalinowy dla ustawienia blokowego

System spalinowy dla kaskady kotł6w						Gr.mat. 10
Moc znamionowa kotła wchodzącego w skład kaskady		45	60	80	105	
	Dla kaskady 4 kotł6w Vitodens 200-W w ustawieniu blokowym ■ zabezpieczenie przepływu zwrotnego spalin dla kaźdego kotła ■ zbiorczy przew6d spalinowy. ■ zakończnienie wraz z kr6ćcem i zasyfonowaniem do odpływu kondensatu	7454 138		7454 139		nr zam. PLN
	Średnica przyłączeniowa spalin Maksymalna długość przewodu spalinowego	150 15		200 20		Ø mm m
	Dla kaskady 6 kotł6w Vitodens 200-W w ustawieniu blokowym ■ zabezpieczenie przepływu zwrotnego spalin dla kaźdego kotła ■ zbiorczy przew6d spalinowy. ■ zakończnienie wraz z kr6ćcem i zasyfonowaniem do odpływu kondensatu	—	—	7452 578		nr zam. PLN
	Średnica przyłączeniowa spalin Maksymalna długość przewodu spalinowego			250 25		Ø mm m
	Dla kaskady 8 kotł6w Vitodens 200-W w ustawieniu blokowym ■ zabezpieczenie przepływu zwrotnego spalin dla kaźdego kotła ■ zbiorczy przew6d spalinowy. ■ zakończnienie wraz z kr6ćcem i zasyfonowaniem do odpływu kondensatu	—	—	—	7452 579	nr zam. PLN
	Średnica przyłączeniowa spalin Maksymalna długość przewodu spalinowego			250 25		Ø mm m

Wskaz6wka!

Do maksymalnej długości przewodu spalinowego zalicza się element przyłączeniowymi spalin
 System spalinowy został przebadany zgodnie z normą EN 14471, posiada certyfikat CE.